



Техническое описание
Артикул: 1221

WHG TX
(Rofaplast Stellmittel)

Тиксотропный загуститель для искусственных смол в системах Epoxy WHG N/L (AbZ № Z-59.12-302/303 нем. институт строительных технологий.)

Сфера применения

Тиксотропный материал для покрытий на основе эпоксидных смол без растворителя. Для получения шпатлевочных масс для строительных конструкций, таких как торцевые края, цокольные выступы и лестничные ступеньки

Обработка

WHG TX является тиксотропным материалом для сгущения различных жидких составов на базе высокодисперсной кремниевой кислоты.

Технические параметры продукта

Внешний вид:	белый, объёмный порошок
--------------	-------------------------

Указания

Свойства обработки, температура обработки, продолжительность обработки и время сушки изменяются при добавлении WHG TX

Форма поставки, расход и хранение

Форма поставки:
Картонная коробка/пакет 1 кг.

Расход:
Зависит от желаемой консистенции и области применения, около 2% от вяжущего

Хранение продукта:

При складировании в сухом помещении срок хранения не ограничен

Безопасность, экология, утилизация отходов

Дополнительная информация относительно техники безопасности при транспортировке, хранении и обслуживании, а также сведения по утилизации и экологии содержатся в текущем техническом паспорте по безопасности.



Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

