



Техническое описание
Артикул: 6650 - 6659

Ceramix 07 (Acolan Ceramix 07)

Смесь цветного кварцевого песка с особым гранулометрическим составом для изготовления цветных покрытий с посыпкой

Сфера применения

В качестве зернистой добавки в различные растворы и смеси для стяжки. Кроме того, для посыпки свежих покрытий с целью достижения противоскользящего действия.

Цвета

Перечень цветов
 светло серый (lichtgrau) 6650
 серебристо серый (silbergrau) 6651
 красно-коричневый (rotbraun) 6652
 терра (terra) 6656
 Спец. цвета 6659

Свойства продукта

Специальный, устойчивый к истиранию, цветной материал для засыпки Цветной песок с величиной зерна 0,2-0,7 мм. Используется например в качестве добавки в системы с декоративной галькой Remmers.

Советы

В целом, эпоксидные смолы изменяют цвет под воздействием УФ лучей и погодных условий. Фракционный состав песка Ceramix 07 составляют покрытые полимерной смолой песчинки натурального кварца. Цвет песчинок может варьировать в зависимости от места, в котором добывался песок. Соответственно при различиях во фракции одинаковые оттенки могут выглядеть по-разному.

Технические параметры продукта

Форма	твердая
Цвет	цветной
Плотность (20°C)	2,65 г/см ³
Фракция	ок. 0,2 – 0,7 мм

Поэтому при поставках в разные промежутки времени может наблюдаться разница оттенков, которая не может быть полностью компенсирована подбором рецептуры. Чтобы избежать отличий в оттенке выполняемых поверхностей, производственные партии продукта одного оттенка, произведенные в разное время, следует смешивать между собой. Корректировку уже выполненных поверхностей провести невозможно.

Дополнительная информация по переработке и уходу за покрытием содержится в текущем техническом паспорте по безопасности.

Применение

Наполнитель:

Сначала перемешать компоненты А и В эпоксидной смолы от Remmers после чего добавить наполнитель. При работе с большими объемами рекомендуется использовать смеситель принудительного действия.

Насыпное покрытие:

Материал равномерно наносится на свежий слой покрытия с целью достижения противоскользящего эффекта. После застывания смеси не схватившиеся излишки песка с поверхности удаляются.

Форма поставки, расход и хранение

Форма поставки:

Пакет 25 кг

Расход:

Зависит от использования и вяжущего

Засыпка: 4-6 кг/м²

Раствор: 2 кг/м² на 1 мм толщины слоя

Хранение продукта:

При хранении в сухом месте срок годности не ограничен.

Меры безопасности, экология, утилизация

Более подробную информацию, касающуюся техники безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также информацию по утилизации и экологической безопасности можно узнать из действующего паспорта безопасности.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

